

## Металлические распределительные щиты

### Металлические шкафы навесного исполнения CS



- Степень защиты **IP66**
- Монтажная плата, замок с двойной бороздкой 3 мм, глухой фланец в комплекте
- Качественное морозостойкое пенополиуретановое уплотнение двери
- Возможность изменения стороны навешивания двери

Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм			
		150	200	250	300
250	200	<b>CS-2520/150</b> 111646	-	-	-
300	200	<b>CS-32/150</b> 111647	-	-	-
300	300	<b>CS-33/150</b> 111648	<b>CS-33/200</b> 111649	-	-
300	400	-	<b>CS-34/200</b> 111680	-	-
400	300	<b>CS-43/150</b> 111681	<b>CS-43/200</b> 111682	-	-
400	400	<b>CS-44/150</b> 111683	<b>CS-44/200</b> 111684	-	-
400	600	-	<b>CS-46/200</b> 111685	<b>CS-46/250</b> 111686	<b>CS-46/300</b> 111687
500	400	<b>CS-54/150</b> 111688	<b>CS-54/200</b> 111689	<b>CS-54/250</b> 111690	-
500	500	-	-	<b>CS-55/250</b> 111691	-
600	400	<b>CS-64/150</b> 111692	<b>CS-64/200</b> 111693	<b>CS-64/250</b> 111694	-
600	500	<b>CS-65/150</b> 111695	<b>CS-65/200</b> 111696	<b>CS-65/250</b> 111697	-
600	600	-	<b>CS-66/200</b> 111698	<b>CS-66/250</b> 111699	<b>CS-66/300</b> 111700
600	800	-	-	-	<b>CS-68/300</b> 111701
700	500	-	<b>CS-75/200</b> 111702	<b>CS-75/250</b> 111703	-
800	400	-	<b>CS-84/200</b> 111704	<b>CS-84/250</b> 111705	-
800	600	-	<b>CS-86/200</b> 111706	<b>CS-86/250</b> 111707	<b>CS-86/300</b> 111708
800	800	-	<b>CS-88/200</b> 111709	-	<b>CS-88/300</b> 111710
800	1000	-	-	-	<b>CS-810/300</b> 111711
1000	600	-	-	<b>CS-106/250</b> 111712	<b>CS-106/300</b> 111713
1000	800	-	-	<b>CS-108/250</b> 111714	<b>CS-108/300</b> 111715
1000	1000	-	-	-	<b>CS-1010/300</b> 111716
1200	600	-	-	<b>CS-126/250</b> 111717	-
1200	800	-	-	-	<b>CS-128/300</b> 111718
1200	1000	-	-	-	<b>CS-1210/300</b> 111719
1200	1200	-	-	<b>CS-1212/250</b> 111720	-

### Нижние панели для шкафов CS с вырезами для фланцев

Описание	Для ширины шкафа	Количество вырезов	Наименование	Артикул
Для фланцев F3A-... С уплотнением, максимальная степень защиты IP66 (при использовании F3A-...). Материал: листовая сталь. Несовместимы с щитами глубиной 150 мм.	300	1	<b>AFP-3-CS</b>	112914
	400	1	<b>AFP-4-CS</b>	112915
	500	1	<b>AFP-5-CS</b>	112916
	600	2	<b>AFP-6-CS</b>	112917
	800	3	<b>AFP-8-CS</b>	112918
	1000	3	<b>AFP-10-CS</b>	112919
	1200	2x2	<b>AFP-12-CS</b>	112920

### Кабельные фланцы для шкафов CS

Описание	Для кабеля	Наименование	Артикул
Протыкаемый фланец из пенорезины. Степень защиты <b>IP66</b>	40 кабелей - 10-13 мм 4 кабеля - 17-21 мм 2 кабеля 27-30 мм	<b>F3A-D</b>	010145
Глухой фланец. Степень защиты <b>IP66</b>	-	<b>F3A-0</b>	074182

### Кабельные вводы с метрической резьбой

Описание	Кабельный ввод	Внешний диаметр кабеля	Наименование	Артикул
С контрагайкой и разгрузкой натяжения. Степень защиты IP68 макс. Материал: полиамид, без галогенов. Класс воспламеняемости V2 согласно UL94.	M12	3...7	<b>V-M12</b>	215078
	M16	4,5...10	<b>V-M16</b>	215077
	M20	6...13	<b>V-M20</b>	206910
	M25	9...17	<b>V-M25</b>	206911
	M32	13...21	<b>V-M32</b>	206912

### Крепление для DIN-рейки

Описание	Наименование	Артикул
Материал: листовая оцинкованная сталь. Для монтажа DIN-реек TS35X7,5 в наклонном положении. В комплекте 1 шт.	<b>TS1-BRA-CS</b>	138772

### DIN-рейка

Описание	Наименование	Артикул
Длина 1 м. Размеры: 35x7,5 мм.	<b>TS35X7,5</b>	053030

Сменные двери для шкафов CS



**DI-...-CS**  
Дверь для внутреннего разделения

Внутренняя дверь для установки органов управления и индикации. Листовая сталь.



**DT-...-CS**  
Дверь со стеклом

Степень защиты IP66. Рама из листовой стали, порошковая окраска, безопасное стекло. Без шарниров и замка.




**DS-...-CS**  
Сплошная дверь


Степень защиты IP66. Листовая сталь, порошковая окраска. Без шарниров и замка.

Высота x Ширина	Дверь для внутреннего разделения	Дверь со стеклом	Сплошная дверь
250x200	<b>DI-2520-CS</b> 138660	<b>DT-2520-CS</b> 140480	<b>DS-2520-CS</b> 140505
300x200	<b>DI-3020-CS</b> 138661	<b>DT-3020-CS</b> 140481	<b>DS-3020-CS</b> 140506
300x300	<b>DI-3030-CS</b> 138662	<b>DT-3030-CS</b> 140482	<b>DS-3030-CS</b> 140507
300x400	<b>DI-3040-CS</b> 138663	<b>DT-3040-CS</b> 140483	<b>DS-3040-CS</b> 140508
400x300	<b>DI-4030-CS</b> 138664	<b>DT-4030-CS</b> 140484	<b>DS-4030-CS</b> 140509
400x400	<b>DI-4040-CS</b> 138665	<b>DT-4040-CS</b> 140485	<b>DS-4040-CS</b> 140510
400x600	<b>DI-4060-CS</b> 138666	<b>DT-4060-CS</b> 140486	<b>DS-4060-CS</b> 140511
500x400	<b>DI-5040-CS</b> 138667	<b>DT-5040-CS</b> 140487	<b>DS-5040-CS</b> 140512
500x500	<b>DI-5050-CS</b> 138668	<b>DT-5050-CS</b> 140488	<b>DS-5050-CS</b> 140513
600x400	<b>DI-6040-CS</b> 138669	<b>DT-6040-CS</b> 140489	<b>DS-6040-CS</b> 140514
600x500	<b>DI-6050-CS</b> 138670	<b>DT-6050-CS</b> 140490	<b>DS-6050-CS</b> 140515
600x600	<b>DI-6060-CS</b> 138671	<b>DT-6060-CS</b> 140491	<b>DS-6060-CS</b> 140516
600x800	<b>DI-6080-CS</b> 138672	<b>DT-6080-CS</b> 140492	<b>DS-6080-CS</b> 140517
700x500	<b>DI-7050-CS</b> 138673	<b>DT-7050-CS</b> 140493	<b>DS-7050-CS</b> 140518
800x400	<b>DI-8040-CS</b> 138674	<b>DT-8040-CS</b> 140494	<b>DS-8040-CS</b> 140519
800x600	<b>DI-8060-CS</b> 138675	<b>DT-8060-CS</b> 140495	<b>DS-8060-CS</b> 140520
800x800	<b>DI-8080-CS</b> 138676	<b>DT-8080-CS</b> 140496	<b>DS-8080-CS</b> 140521
800x1000	<b>DI-80100-CS</b> 138677	<b>DT-80100-CS</b> 140497	<b>DS-80100-CS</b> 140522
1000x600	<b>DI-10060-CS</b> 138678	<b>DT-10060-CS</b> 140498	<b>DS-10060-CS</b> 140523
1000x800	<b>DI-10080-CS</b> 138679	<b>DT-10080-CS</b> 140499	<b>DS-10080-CS</b> 140524
1000x1000	<b>DI-100100-CS</b> 138680	<b>DT-100100-CS</b> 140500	<b>DS-100100-CS</b> 140525
1200x600	<b>DI-12060-CS</b> 138681	<b>DT-12060-CS</b> 140501	<b>DS-12060-CS</b> 140526
1200x800	<b>DI-12080-CS</b> 138682	<b>DT-12080-CS</b> 140502	<b>DS-12080-CS</b> 140527
1200x1000	<b>DI-120100-CS</b> 138683	<b>DT-120100-CS</b> 140503	<b>DS-120100-CS</b> 140528
1200x1200	<b>DI-120120-CS</b> 138684	<b>DT-120120-CS</b> 140504	<b>DS-120120-CS</b> 140529


Комплект крепежных кронштейнов для шкафов CS

Описание	Наименование Артикул
 Для крепления шкафа к стене. Вертикальный или горизонтальный монтаж. Материал: оцинкованная листовая сталь. В комплекте 4 уголка и крепежные элементы.	<b>WFB-SET-CS</b> 112639

Универсальные замки для шкафов CS

Описание	Тип ключа	Наименование Артикул
 Вставки и языки замка изготовлены из металла. Для использования внутри и вне помещений. Для установки в типовой вырез двери 22,5x20,4 мм.	Для ключа с бородкой, 3 мм	<b>LC-DBIT3-CS</b> 133102
	Для ключа с бородкой, 5 мм	<b>LC-DBIT5-CS</b> 133103
	Полуцилиндрич., с 2-мя ключами	<b>LC-ZSBIT-CS</b> 133104

Адаптеры для регулировки глубины установки монтажной платы для шкафов CS

Описание	Глубина щита	Наименование Артикул
 Регулировка глубины установки с шагом 25 мм. Крепежные элементы в комплекте.	150	<b>DAS-SET/150-CS</b> 138656
	200	<b>DAS-SET/200-CS</b> 138657
	250	<b>DAS-SET/250-CS</b> 138658
	300	<b>DAS-SET/300-CS</b> 138659

Металлические распределительные щиты BF






Хорошо вписываются в любой интерьер благодаря прямым граням и плоской конструкции.

- Степень защиты **IP30**
- Навесное или встраиваемое исполнение
- Непрозрачная или прозрачная дверца
- До **198** модулей в шкафу
- Материал: листовая сталь
- Цвет белый (RAL 9016) или серый (RAL 7035)
- Фланец кабельного ввода сверху
- Комплект поставки: корпус, дверь с поворотной дверной ручкой, DIN-рейки, передние пластроны, шины N/PE

Модулей в ряду / количество рядов	Навесное исполнение		Встраиваемое исполнение	
	Цвет белый	Цвет серый	Цвет белый	Цвет серый
<b>Непрозрачная дверца</b>				
24/2	<b>BF-O-2/48-C</b> 113685	<b>BF-O-2/48-G-C</b> 113686	<b>BF-U-2/48-C</b> 113689	<b>BF-U-2/48-G-C</b> 113690
24/3	<b>BF-O-3/72-C</b> 283031	<b>BF-O-3/72-G-C</b> 283044	<b>BF-U-3/72-C</b> 283048	<b>BF-U-3/72-G-C</b> 283056
24/4	<b>BF-O-4/96-C</b> 283032	<b>BF-O-4/96-G-C</b> 283045	<b>BF-U-4/96-C</b> 283049	<b>BF-U-4/96-G-C</b> 283057
24/5	<b>BF-O-5/120-C</b> 283033	<b>BF-O-5/120-G-C</b> 283046	<b>BF-U-5/120-C</b> 283050	<b>BF-U-5/120-G-C</b> 283058
24/6	<b>BF-O-6/144-C</b> 283034	<b>BF-O-6/144-G-C</b> 283047	<b>BF-U-6/144-C</b> 283051	<b>BF-U-6/144-G-C</b> 283059
33/4	<b>BF-O-4/132-C</b> 103091	<b>BF-O-4/132-G-C</b> 103094	<b>BF-U-4/132-C</b> 103097	<b>BF-U-4/132-G-C</b> 103100
33/5	<b>BF-O-5/165-C</b> 103092	<b>BF-O-5/165-G-C</b> 103095	<b>BF-U-5/165-C</b> 103098	<b>BF-U-5/165-G-C</b> 103101
33/6	<b>BF-O-6/198-C</b> 103093	<b>BF-O-6/198-G-C</b> 103096	<b>BF-U-6/198-C</b> 103099	<b>BF-U-6/198-G-C</b> 103102
<b>Прозрачная дверца</b>				
24/3	<b>BF-OT-3/72-C</b> 103103	<b>BF-OT-3/72-G-C</b> 103110	<b>BF-UT-3/72-C</b> 103117	<b>BF-UT-3/72-G-C</b> 103124
24/4	<b>BF-OT-4/96-C</b> 103104	<b>BF-OT-4/96-G-C</b> 103111	<b>BF-UT-4/96-C</b> 103118	<b>BF-UT-4/96-G-C</b> 103125
24/5	<b>BF-OT-5/120-C</b> 103105	<b>BF-OT-5/120-G-C</b> 103112	<b>BF-UT-5/120-C</b> 103119	<b>BF-UT-5/120-G-C</b> 103126
24/6	<b>BF-OT-6/144-C</b> 103106	<b>BF-OT-6/144-G-C</b> 103113	<b>BF-UT-6/144-C</b> 103120	<b>BF-UT-6/144-G-C</b> 103127
33/4	<b>BF-OT-4/132-C</b> 103107	<b>BF-OT-4/132-G-C</b> 103114	<b>BF-UT-4/132-C</b> 103121	<b>BF-UT-4/132-G-C</b> 103128
33/5	<b>BF-OT-5/165-C</b> 103108	<b>BF-OT-5/165-G-C</b> 103115	<b>BF-UT-5/165-C</b> 103122	<b>BF-UT-5/165-G-C</b> 103129
33/6	<b>BF-OT-6/198-C</b> 103109	<b>BF-OT-6/198-G-C</b> 103116	<b>BF-UT-6/198-C</b> 103123	<b>BF-UT-6/198-G-C</b> 103130

Аксессуары для щитов BF

Описание	Примечание	Наименование Артикул
 Замок для запираения на ключ	Подходит для шкафов BF-O..., BF-U...	<b>LOCK-KLV</b> 178930
 Замок для запираения на ключ Profi-Line		<b>BFZ-LS-PLDH</b> 110165
 Универсальная монтажная плата. Разделительная пластина в комплекте	Подходит для шкафов BF-O... шириной 24 модуля	<b>BFZ-O-ITMPL-1+/24</b> 285648
	Подходит для шкафов BF-U... шириной 24 модуля	<b>BFZ-U-ITMPL-1+/24</b> 285649
	Подходит для шкафов BF-O... шириной 33 модуля	<b>BFZ-O-ITMPL-1+/33</b> 240769
	Подходит для шкафов BF-U... шириной 33 модуля	<b>BFZ-U-ITMPL-1+/33</b> 240768

Распределительные щиты XVTL

Разборная конструкция шкафов обеспечивает рациональное использование складского пространства и позволяет сократить издержки на хранение и транспортировку. **XVTL** — это решение, которое можно использовать как в качестве отдельно стоящих распределительных щитов, так и для объединения в группы, при создании систем промышленного распределения. Внутри шкафов можно разместить любое коммутационное оборудование, начиная от модульной техники и контроллеров, заканчивая силовыми автоматическими выключателями. Для упрощения конфигурации шкафа доступно программное обеспечение eConfig.



- Совместимы с системами Profi+ и xEnergy
- Крепежные элементы входят в комплект
- Степень защиты IP40 или IP55
- Высота шкафов 1400, 1600, 1800 и 2000 мм
- Глубина шкафов от 300 до 800 мм
- Простая конфигурация с помощью ПО eConfig
- Номинальный ток до 2500 А