

Технические характеристики продукта

Характеристики

XVBL0B7

СВЕТОВОЙ МАЯК, ПРОЗРАЧН., 24В

Код EAN : 3389110844344



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVB Universal
Тип продукта	Маячок в комплекте
Маяк или блок световой сигнализации	Базовый блок крепление непосредственное или на трубе Блок с подсветкой
Тип сигнализации	Постоянный
Монтажный диаметр	70 мм
Наименование компонента	XVBL
Материал	Армированный стекловолокном полиамид: базовый блок Поликарбонат: блок с подсветкой
Источник света	Встроенный светодиод, прозрачный
Тип лампы	Защищенный светодиод
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В пер./пост. ток

Дополнительные характеристики

Соединения – клеммы	Винтовой зажим, <= 1 x 1,5 мм ² С кабельным наконечником
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с МЭК 60947-1
Номинальн. предельное напряжение	0,85...1,1 Un в соответствии с IEC 60947-5-1
Потребляемый ток	< 47 мА пер./пост. ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 кВ в соответствии с МЭК 60947-1
Общая ширина CAD	70 мм
Общая высота CAD	139 мм
Общая высота CAD	70 мм
Описание зажимов ISO n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Вес	0,27 кг

Условия эксплуатации

Степень загрязнения	2
Сертификаты	CSA C22-2 No 14 ГОСТ CCC UL 508
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Защитное исполнение	TC
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс I на опорной трубе в соответствии с IEC 61140 Класс II на базовом блоке в соответствии с IEC 61140
Степень защиты IP	IP65 на монтажной опоре XVБZ0. в соответствии с МЭК 60529 IP66 на базовом блоке в соответствии с МЭК 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 4X в соответствии с UL 508 (в помещении)

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Количество штук в упаковке 1	1
Вес упаковки 1	268 г
Высота упаковки 1	8 см
Ширина упаковки 1	8 см
Длина упаковки 1	14,6 см
Тип упаковки 2	S03
Количество штук в упаковке 2	12
Вес упаковки 2	3,697 кг
Высота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------