

7. Условия хранения и транспортировки

- а) Хранение предохранителей цилиндрических серии ПЦ-102 и держателей предохранителей серии ДП-102 должно осуществляться упаковке в производителя в закрытых помещениях;
- б) Относительная влажность — не более 80%. Температура воздуха не ниже -45°C;
- в) Транспортировка должна осуществляться закрытым транспортом. Не допускается бросать и кантовать товар.

8. Общие указания, монтаж, эксплуатация и обслуживание устройств

Монтаж должен производиться в защищённом от снега и дождя помещении.

Установку устройств должен производить только квалифицированный специалист. Перед установкой необходимо проверить цилиндрические предохранители/держатели на отсутствие повреждений.

Также необходимо проверить маркировку — соответствует ли она требуемым параметрам.

9. Комплектность

Предохранители цилиндрические серии ПЦ-102, держатели предохранителей серии ДП-102 торговой марки "DEKraft" упакованы в картонную групповую упаковку. И имеют наклейку со штрих-кодом и артикулом.

В упаковку вложен данный технический паспорт.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации предохранителей серии ПЦ-102 и держателей предохранителей серии ДП-102 составляет 3 года со дня продажи.

В период гарантийных обязательств обращаться:

Уполномоченный поставщик: АО «Шнейдер Электрик»
127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1, здание «А».
Тел.: 8-800-200-64-46 (многоканальный), +7 (495) 777-99-90,
факс: +7 (495) 777-99-94
www.schneider-electric.ru, www.dekraft.ru

Импортеры/шағым қабылдаушы тарап:
«Шнейдер Электрик» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, 050009, Абай даңғылы, 151/115.
Тел. +7727/3970400, www.schneider-electric.com/kz

Произведено на совместном предприятии — заводе "Delixi Electric Ltd".

Адрес: Delixi Electrical High-Tech Industry Park, Liushi, Zhejiang, 325604, PRC

11. Свидетельство о приемке

Предохранители цилиндрические серии ПЦ-102/держатели предохранителей серии ДП-102 соответствуют технической документации и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления: _____

Штамп технического контроля изготовителя



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Предохранители цилиндрические серии ПЦ-102, держатели предохранителей цилиндрических серии ДП-102

1. Введение.

Данный технический паспорт распространяется на предохранители цилиндрические серии ПЦ-102, держатели предохранителей цилиндрических серии ДП-102 марки "DEKraft".

2. Назначение и область применения.

2.1. Цилиндрические предохранители используются для защиты сигнальных, управляющих электрических цепей (класс gG) от перегрузки и токов короткого замыкания.

Предохранители отключают защищаемую цепь путем разрушения своего рабочего элемента. Разрушение происходит под воздействием тока, превышающего номинальное значение.

Применяются в шкафах управления, низкого напряжения, станках и аппаратах.

2.2. Цилиндрические предохранители могут устанавливаться в держатели с индикацией срабатывания, что существенно упрощает визуальный контроль срабатывания.

Держатели устанавливаются на дин-рейку.

