

Технические характеристики продукта

Характеристики

XVR3B04

Сигнальный маяк, красный, без зуммера, 24В

Код EAN : 3606480611773



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVR
Тип продукта	Маяк
Краткое название устройства	XVR3
Маяк или блок световой сигнализации	Светодиодный блок
Монтажный диаметр	100 мм
Источник света	Светодиодная лампа, красный
Область применения	Грузоподъемник Автоматически управляемое средство Бульдозер

Дополнительные характеристики

Тип сигнализации	Мерцание Вращение Мигающий
Стиль сборки	Готовый собранный
Материал	PC (поликарбонат): линзы PBT (полибутилентерефталат) + PC (поликарбонат): корпус EPDM (Этилен Пропилен Диеновый Каучук): базовый блок
[Us] номинальное напряжение сети	12...24 В пост. ток
[В] Номинальное рабочее напряжение	10...30 V постоянный ток
Макс. пусковой ток	3 А
Потребляемая мощность в Вт	2,8 Вт
Маркировка	CE
Руководство по установке	Вертикально внутри Боком внутри Преобразованный внутри Вертикально снаружи
Класс изоляции	Класс II
Потребляемый ток	3000 мА
Ширина	100 мм
Ширина	100 мм

Высота	139 мм
Вес	0,484 кг

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-35...70 °C
Относительная влажность	35...85 % без образования конденсата
Виброустойчивость	4.6 gn (боком) 4.6 gn (преобразованный) 7.1 gn (вертикально)
Степень защиты IP	IP65 (вертикально) IP23 (боком) IP23 (преобразованный)

Тип упаковки

Вес упаковки 1	0,644 кг
Высота упаковки 1	1,820 дм ³
Ширина упаковки 1	1,350 дм ³
Длина упаковки 1	1,350 дм ³

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---