

Технические характеристики продукта

Характеристики

XVDLS35

СИГН. МАЯК, оранжевая, постоянный СВЕЧЕНИЕ

Код EAN : 3389110110692



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVD Optimum
Тип продукта	Комплект миниатюрного маячка
Маяк или блок световой сигнализации	Базовый блок непосредственная фиксация Блок с подсветкой
Тип сигнализации	Постоянный
Монтажный диаметр	45 мм
Наименование компонента	XVDLS
Материал	Армированный стекловолокном полиамид: базовый блок Поликарбонат: блок с подсветкой
Источник света	Лампа в комплект не входит, оранжевый
Тип лампы	Накаливания с BA 15d основание
Номинальное напряжение питания [Us]	<= 230 В
Максимальная мощность утечки в Вт	5 Вт

Дополнительные характеристики

Соединения – клеммы	Винтовой зажим, <= 1 x 1,5 мм ² С кабельным наконечником
Кабельный ввод	1 ввод с резьбой для Pg 7
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с МЭК 60947-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4 кВ в соответствии с МЭК 60947-1
Общая ширина CAD	45 мм
Общая высота CAD	104 мм
Общая высота CAD	45 мм
Описание зажимов ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Вес	0,08 кг

Условия эксплуатации

Сертификаты	CSA UL
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с МЭК 60529

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Количество штук в упаковке 1	1
Вес упаковки 1	105 г
Высота упаковки 1	5,6 см
Ширина упаковки 1	5,6 см
Длина упаковки 1	11,2 см
Тип упаковки 2	S01
Количество штук в упаковке 2	6
Вес упаковки 2	855 г
Высота упаковки 2	15 см
Ширина упаковки 2	15 см
Длина упаковки 2	40 см

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---