

Выключатели, управляемые ногой или ладонью



	Контакты З = замыкающие, Р = размыкающие, ⊖ = функция безопасности с принудительным отключением, согласно IEC/EN 60947-5-1	Контакты	Цвет кнопки	Тип Код для заказа	Упаковка, шт.			
FAK выключатели, управляемые ногой или ладонью руки, IP67, IP69K								
Без фиксации								
	Основание корпуса черное (RAL 9005)	1 З	1 Р ⊖		Черный ●	FAK-S/KC11/I 229749	1 шт.	
	Верхняя часть корпуса светло-серая (RAL 7035)	1 З	1 Р ⊖					Красный ●
С фиксацией								
	Отмена фиксации вытягиванием		1 Р ⊖		Красный ●	FAK-R/V/KC01/IY 229747	1 шт.	
	Защищены от неумелого обращения в соответствии с ISO 13850/EN 418	1 З	1 Р ⊖					Красный ●
		Основание корпуса черное (RAL 9005)		2 Р ⊖		Красный ●	FAK-R/V/KC02/IY 256790	
		Желтая верхняя часть корпуса (RAL 1004)						
Комплектные приборы, изготавливаемые под заказ								
(*) = свободно выбираемое заказчиком обозначение или складской номер: максимально 10 знаков								
Заказ состоит из основания и верхней части корпуса, контактных элементов для монтажного основания (→ страница 25)								
FAK-COMBINATION-*								
229758								
1 шт.								
Основание корпуса								
До трех контактных элементов								
			Черный	FAK-IU 229753	1 шт.			
Верхняя часть корпуса								
			Серая, грибовидный толкатель черный	FAK-S 095540	1 шт.			
			Серая, грибовидный толкатель красный	FAK-R 071810	1 шт.			
			Серая, грибовидный толкатель желтый	FAK-Y 229754	1 шт.			
			Желтая, грибовидный толкатель красный	FAK-R/V/Y 229755	1 шт.			
ATEX								
ATEX → Проектирование								
Только в сочетании с FAK-COMBINATION-*								
Для использования в соответствии с директивой ATEX в запыленных областях, Зона 22, Категория 3								
Примеры заказа → Проектирование								
FAK-ATEX								
104381								
1 шт.								