


Устройства защитного отключения PF7


- Серия устройств защитного отключения с высокой условной устойчивостью к короткому замыканию до 10 кА
- Номинальный ток контактов до 100 А
- Номинальные токи утечки 10, 30, 100, 300 и 500 мА
- Индикатор положения контактов «включено-выключено» (у 4-х полюсной версии)
- В гамму также входят селективные устройства
- Возможность монтажа дополнительных принадлежностей
- Морозоустойчивые 



SG08211



Устройства защитного отключения


Устройства защитного отключения


Без задержки отключения - устойчивые к импульсному току 250 А, тип AC 

	$I_n/I_{\Delta n}$ (A)	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка (шт.)
	2-полюсные			
	25/0.03	PF7-25/2/003	263577	1/60
	25/0.10	PF7-25/2/01	263578	1/60
	40/0.03	PF7-40/2/003	263579	1/60
	40/0.10	PF7-40/2/01	263580	1/60
	63/0.03	PF7-63/2/003	263581	1/60
	63/0.10	PF7-63/2/01	263582	1/60
	63/0.30	PF7-63/2/03	263583	1/60
	100/0.03	PF7-100/2/003	166797	1/60
	100/0.10	PF7-100/2/01	166799	1/60
	100/0.30	PF7-100/2/03	166822	1/60
	4-полюсные			
	25/0.03	PF7-25/4/003	263584	1/30
	25/0.10	PF7-25/4/01	263585	1/30
	40/0.03	PF7-40/4/003	263586	1/30
	40/0.10	PF7-40/4/01	263587	1/30
	40/0.30	PF7-40/4/03	263588	1/30
	40/0.50	PF7-40/4/05	263589	1/30
	63/0.03	PF7-63/4/003	263590	1/30
	63/0.10	PF7-63/4/01	263591	1/30
	63/0.30	PF7-63/4/03	263592	1/30
	63/0.50	PF7-63/4/05	263593	1/30
	80/0.03	PF7-80/4/003	263594	1/30
	80/0.10	PF7-80/4/01	263595	1/30
	80/0.30	PF7-80/4/03	263596	1/30
	80/0.50	PF7-80/4/05	263597	1/30
	100/0.03	PF7-100/4/003	102925	1/30
	100/0.10	PF7-100/4/01	102926	1/30
	100/0.30	PF7-100/4/03	102927	1/30
	100/0.50	PF7-100/4/05	102928	1/30

Технические данные на стр. 182

Устройства защитного отключения

Без задержки отключения - устойчивые к импульсному току 250 А, универсальная чувствительность DC, тип A 

	$I_n/I_{\Delta n}$ (A)	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка (шт.)
	2-полюсные			
	16/0.01	PF7-16/2/001-A	263598	1/60
	25/0.03	PF7-25/2/003-A	263599	1/60
	25/0.10	PF7-25/2/01-A	263600	1/60
	25/0.30	PF7-25/2/03-A	263601	1/60
	40/0.03	PF7-40/2/003-A	263602	1/60
	40/0.10	PF7-40/2/01-A	263603	1/60
	40/0.30	PF7-40/2/03-A	263604	1/60
	63/0.03	PF7-63/2/003-A	263605	1/60
	63/0.10	PF7-63/2/01-A	263606	1/60
	63/0.30	PF7-63/2/03-A	263607	1/60
	100/0.10	PF7-100/2/01-A	166820	1/60
	100/0.30	PF7-100/2/03-A	166823	1/60

Технические данные на стр. 182

Устройства защитного отключения



SG08211



$I_n/I_{\Delta n}$ (A)	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка (шт.)
4-полюсные			
25/0.03	PF7-25/4/003-A	263608	1/30
25/0.10	PF7-25/4/01-A	263609	1/30
25/0.30	PF7-25/4/03-A	263610	1/30
40/0.03	PF7-40/4/003-A	263611	1/30
40/0.10	PF7-40/4/01-A	263612	1/30
40/0.30	PF7-40/4/03-A	263613	1/30
63/0.03	PF7-63/4/003-A	263614	1/30
63/0.10	PF7-63/4/01-A	263615	1/30
63/0.30	PF7-63/4/03-A	263616	1/30
80/0.03	PF7-80/4/003-A	263617	1/30
80/0.30	PF7-80/4/03-A	263618	1/30
100/0.03	PF7-100/4/003-A	102929	1/30
100/0.10	PF7-100/4/01-A	102930	1/30
100/0.30	PF7-100/4/03-A	102931	1/30
100/0.50	PF7-100/4/05-A	102932	1/30









Технические данные на стр. 182

Устройства защитного отключения

Устойчивость к импульсному току до 3 кА, тип G (ÖVE E 8601), тип G , тип G/A 








SG07411




$I_n/I_{\Delta n}$ (A)	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка (шт.)
2-полюсные			
25/0.03 	PF7-25/2/003-G	263619	1/60
25/0.10 	PF7-25/2/01-G	263620	1/60
40/0.03 	PF7-40/2/003-G	263621	1/60
40/0.10 	PF7-40/2/01-G	263622	1/60
40/0.03 	PF7-40/2/003-G/A	166826	1/60
63/0.03 	PF7-63/2/003-G/A	166827	1/60
80/0.03 	PF7-80/2/003-G/A	166828	1/60
100/0.03 	PF7-100/2/003-G/A	166798	1/60

SG08211



4-полюсные			
40/0.03 	PF7-40/4/003-G	263623	1/30
40/0.10 	PF7-40/4/01-G	263624	1/30
63/0.03 	PF7-63/4/003-G	263625	1/30
63/0.10 	PF7-63/4/01-G	263627	1/30
80/0.03 	PF7-80/4/003-G/A	166824	1/30
100/0.03 	PF7-100/4/003-G/A	166829	1/30
100/0.3 	PF7-100/4/03-G/A	166825	1/30

Устройства защитного отключения

Устойчивость к импульсному току до 3 кА, предназначенные для рентген. оборудования, тип R 

SG08211



$I_n/I_{\Delta n}$ (A)	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка (шт.)
4-полюсные			
63/0.03	PF7-63/4/003-R	263628	1/30
100/0.03	PF7-100/4/003-R	102935	1/30

Технические данные на стр. 182

Устройства защитного отключения

Устройства защитного отключения

Селективное, устойчивое к импульсному току 5 кА, тип S 

SG07411



SG08211



$I_n/I_{\Delta n}$ (A)	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка (шт.)
2-полюсные			
40/0.10	PF7-40/2/01-S	263629	1/60
40/0.30	PF7-40/2/03-S	263630	1/60

4-полюсные

80/0.10	PF7-80/4/01-S	263636	1/30
---------	---------------	--------	------

Технические данные на стр. 182

Устройства защитного отключения

Селективное, устойчивое к импульсному току 5 кА, универсальная чувствительность DC, тип S/A

SG08211




$I_n/I_{\Delta n}$ (A)	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка (шт.)
4-полюсные			

25/0.10	PF7-25/4/01-S/A	263631	1/30
40/0.10	PF7-40/4/01-S/A	263632	1/30
40/0.30	PF7-40/4/03-S/A	263633	1/30
63/0.10	PF7-63/4/01-S/A	263634	1/30
63/0.30	PF7-63/4/03-S/A	263635	1/30
80/0.30	PF7-80/4/03-S/A	263637	1/30
100/0.30	PF7-100/4/03-S/A	292494	1/30

Технические данные на стр. 182

Устройства защитного отключения PF7-U

Селективное, устойчивое к импульсному току 5 кА, для защиты частотных преобразователей, тип U 

SG08211



$I_n/I_{\Delta n}$ (A)	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка (шт.)
4-полюсные			

40/0.10	PF7-40/4/01-U	263638	1/30
40/0.30	PF7-40/4/03-U	263639	1/30
63/0.10	PF7-63/4/01-U	263640	1/30
63/0.30	PF7-63/4/03-U	263641	1/30
80/0.30	PF7-80/4/03-U	292495	1/30
100/0.30	PF7-100/4/03-U	292496	1/30

Технические данные на стр. 182

Набор крышек для опломбировки Z-RC/AK

• для PFR, PF6, PF7, dRCM (кроме PFDM)

	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка (шт.)
2-полюсные	Z-RC/AK-2TE	285385	10 / 30
4-полюсные	Z-RC/AK-4TE	101062	10 / 600